



GSM-R-Tischfunkanlage

deskfocX®

Das deskfocX® ist ein vollwertiges und komfortables GSM-R-Funkterminal mit Lauthör- und Freisprecheinrichtung. Dessen Hard- und Software basiert auf der 2W-GSM-R-Handfunkgeräte-Produktfamilie focX®.

Die Bedienung ist so einfach, wie die eines Handfunkgerätes. Der Nutzer hat wahlweise die Möglichkeit mit Hilfe des Handapparates oder mittels Freisprecheinrichtung (Sprechtaste, Schwanenhalsmikrofon, Lautsprecher) im GSM-R-Netz zu telefonieren.

deskfocX®
by funkwerk



funkwerk 

Technische Daten

Elektrische Kennwerte		Dimensionen	
Stromversorgung	12 V _{DC} (230 V _{AC} mit externen Netzteil)	Höhe	170 mm
Leistungsaufnahme	max. 15 W	Breite	240 mm
Nennstrom	max. 1,25 A (12 V)	Tiefe	270 mm
Frequenzbänder	GSM-R, ER-GSM, GSM 900, E-GSM 900, DCS 1800	Masse	4,1 kg*
Sendeleistung	2 W (GSM / GSM-R), 1 W (DCS 1800)	* inkl. externes Netzteil	
Datenübertragung	GPRS class 10		
Modulationsart	GMSK		
Umweltbedingungen			
Betriebstemperatur	+5 °C bis 40 °C		
Lagertemperatur	-25 °C bis 55 °C		
Schutzklasse	IP 20 gemäß DIN EN 60529		
EMV	gemäß DIN EN 50121-4		
Relative Luftfeuchte	5 % bis 85% gemäß DIN ETS 300019-1-3		
Schnittstellen			
Spannungsversorgung	Buchse für ext. Netzteil		
Service-Interface	USB		
Antennenanschluss	TNC		
Sonstiges			
Displaytyp	TFT; 4,3"; WQVGA 480x272 hinterleuchtet		
Tastaturtyp	Folientasten, oval, hinterleuchtet		
Audiokomponenten	Handapparat, Mithörlautsprecher, Schwanenhalsmikrofon, PTT-Taste		
Typ SIM-Karte	Mini-SIM		
Extras			
OTA-SIM-Upgrade-Support	automatische Banderkennung	GSM ASCII-Applikation (Phase 2+)	
Kurzwahlregister	Konfigurationsklonen	SMS	
Rangierfunktion	PTT Taste	Schwanenhalsmikrofon	
spezielle Notruftaste			